

FIRE KILLER

MULTI PURPOSE MONOAMMONIUM PHOSPHATE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER



มอก. 332-2537
TIS. 332-1994



ลักษณะของชนิดผงเคมีแห้ง

1. ง่ายและปลอดภัยในการใช้

ใช้งานโดยดึงสลักตรงมือจับ และฉีดจากท่อได้ทันที

ใช้ได้กับไฟทุกชนิด

ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์

เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคาร, สำนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรม, หอพัก

2. มีเกจวัดความดันเพื่อตรวจสอบสภาพเครื่อง

ถ้าเข็มอยู่บริเวณสีเขียวแสดงว่าอยู่ในสภาพปกติ

พร้อมทำงาน

ถ้าเข็มไม่อยู่ในบริเวณสีเขียวให้นำเครื่องไปตรวจสอบ

3. อายุการใช้งานนาน และมีประสิทธิภาพสูง

ตัวถังมีการป้องกันความชื้นด้วยการใช้เทคนิคที่ทันสมัย

จึงทำให้อายุการใช้งานนาน และมีประสิทธิภาพสูง



SPECIFICATIONS FOR MODEL ABC & MODEL BC

MODEL	FK-2	FK-3	FK-5	FK-10	FK-15	FK-20	FK-50
CAPACITY	1 kgs.	1.36 kgs.	2.27 kgs.	4.50 kgs.	6.8 kgs.	9.0 kgs.	22.73 kgs.
CYLINDER WEIGHT	1.40 Kgs.	1.37 Kgs.	1.73 Kgs.	2.6 Kgs.	3.0 Kgs.	4.4 Kgs.	22.77 Kgs.
GROSS WEIGHT	2.4 kgs.	2.73 kgs.	4.00 kgs.	7.10 kgs.	9.8 kgs.	13.4 kgs.	45.5 kgs.
TEST PRESSURE	390 PSI	390 PSI	390 PSI	390 PSI	390 PSI	390 PSI	390 PSI
WORKING PRESSURE	195 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI
BURST PRESSURE	780 PSI	780 PSI	780 PSI	780 PSI	780 PSI	780 PSI	780 PSI
OVER ALL HEIGHT	330 mm.	355 mm.	381 mm.	500 mm.	560 mm.	590 mm.	965 mm.
DIAMETER	76 mm.	76 mm.	114 mm.	130 mm.	152 mm.	195 mm.	203 mm.
DISCHARGING	6 sec.	7 sec.	9 sec.	15 sec.	20 sec.	25 sec.	34 sec.
SHOOTING RANGE	3-4 m.	3-4 m.	4-6 m.	6-8 m.	8-10 m.	8-10 m.	9-10 m.