

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงและท่อดูดน้ำดับเพลิง  
COUPLING

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว แบบมาตรฐานของอังกฤษ  
(INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD)

ชนิดทองเหลือง

ฟค. 017	ขนาด	1 1/2	x	1 1/2	นิ้ว
ฟค. 018	ขนาด	1 1/2	x	2 1/2	นิ้ว
ฟค. 019	ขนาด	2	x	2 1/2	นิ้ว
ฟค. 020	ขนาด	2 1/2	x	2 1/2	นิ้ว
ฟค. 021	ขนาด	3	x	2 1/2	นิ้ว

ชนิดอลูมิเนียม

ฟค. 022	ขนาด	1 1/2	x	1 1/2	นิ้ว
ฟค. 023	ขนาด	1 1/2	x	2 1/2	นิ้ว
ฟค. 024	ขนาด	2	x	2 1/2	นิ้ว
ฟค. 025	ขนาด	2 1/2	x	2 1/2	นิ้ว
ฟค. 026	ขนาด	3	x	2 1/2	นิ้ว

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเขี้ยวขบใน แบบมาตรฐานของเยอรมัน  
(STORZ COUPLING GERMAN STANDARD)

ฟค. 027	ขนาด	1 1/2	นิ้ว
ฟค. 028	ขนาด	2	นิ้ว
ฟค. 029	ขนาด	2 1/2	นิ้ว

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเขี้ยวขบนอก แบบมาตรฐานของญี่ปุ่น  
(NAKAJIMA COUPLING JAPANESE STANDARD)

ฟค. 030	ขนาด	1 1/2	นิ้ว
ฟค. 031	ขนาด	2	นิ้ว
ฟค. 032	ขนาด	2 1/2	นิ้ว

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว แบบมาตรฐานของอเมริกา  
ชนิดทองเหลือง (BRASS EXPANSION RING COUPLING AMERICAN STANDARD TYPE)

ฟค. 033	ขนาด	1 1/2	นิ้ว
ฟค. 034	ขนาด	2 1/2	นิ้ว

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสปริงกดแบบมาตรฐานของญี่ปุ่น  
(JAPANESE STANDARD COUPLING : "MACHINO" WIRED ON JACKET TYPE)

ฟค. 035	ขนาด	1 1/2	นิ้ว
ฟค. 036	ขนาด	2	นิ้ว
ฟค. 037	ขนาด	2 1/2	นิ้ว

ข้อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิง ชนิดเกลียวมาตรฐานสากล  
ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม (HOSE SUCTION COUPLING SCREW TYPE)

ฟค. 038	ขนาด	3	นิ้ว
ฟค. 039	ขนาด	3 1/2	นิ้ว
ฟค. 040	ขนาด	4	นิ้ว

